



22	écrou H style 1 à pas fin M24x2	-	40
21	Tige fileée M24 - 170	-	20
20	Joint	-	1
19	Défecteur	-	1
18	Plaque signalétique	-	1
17	piéd	-	1
16	Bouchon	-	1
15	Bras passage homme	-	1
14	Salle de renfort D=1100mm d=168,3mm ep=10mm l=600mm droit	-	2
13	Bride PN à collerette à souder bout à bout 11 B PN16 - DN150	-	2
12	Tubes schéms ANSI B36.19 - 6" (168,3x2,77)	-	2
11	Bride PN à collerette à souder bout à bout 11 B PN16 - DN60 gauche	-	1
10	Tube schéms ANSI B36.19 - 2" (60,3x1,85) gauche	-	1
9	Salle de renfort D=1100mm d=610mm ep=5mm l=100mm DT=10mm	-	1
8	Bride à talon à souder PN16 - DN60 - Din 2633 (609,6x12,5)	-	1
7	Tube schéms ANSI B36.19 - 24" (610x5,54)	-	1
6	Salle de renfort D=1100mm d=60,3mm ep=5mm l=50mm gauche	-	1
5	Bride PN à collerette à souder bout à bout 11 B PN16 - DN60	-	2
4	Tube schéms ANSI B36.19 - 2" (60,3x1,85) mt	-	2
3	Fond GRC INF NF E 81+102	Ø ext 1100 ep8 P265GH	1
2	Fond GRC SUP NF E 81+102	Ø ext 1100 ep8 P265GH	1
1	Virole 1100x8 l=2100	Ø ext 1100 ep 6 P265 GH	1
REP. NOM. DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTE
ECHAFFRE		AUTEUR	
1:20		DATE	
CONDENSEUR		12/10/2010	
A2			
AVANT PROJET			
			00