

Nomenclature des accessoires complementaires								
DESCRIPTION	DIMENSIONS	NORME	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	TOTAL
Brides à collet à souder type	ISO PN16 DN20	NF EN 1092-1	7	6	1	2		16
Brides à collet à souder type	ISO PN16 DN25	NF EN 1092-1				2		2
Brides à collet à souder type	ISO PN16 DN40	NF EN 1092-1			1			1
Bride pleine percée	ISO PN16 DN25			2				2
Joint plat DELTA PRIM 123	DN20 PN10 E2DIAM 27 X 61 X EP 2 MM		6	2				8
Joint plat DELTA PRIM 123	DN25 PN10 E2DIAM 34X 71 X EP 2 MM			2				2
Courbe à souder	3D 90° Ø26,9	EN 10253	4					4
Courbe à souder	3D 90° Ø48.3 x2.9	NF EN 10253-1	3					3
Courbe à souder	3D 45° Ø48.3 x2.9	NF EN 10253-1	1	2		2		1
Réduction concentrique	DN40/DN20	NF EN 10253-1			1	2		3
Manchon réduit	acier 3/4-1/2"				2			2
Raccord en té	té égal Ø26,9			2				2
Bouchon	1/2"				2			2
Raccord union	FF 3/4"				2			2
Mamelon	Ø26,9 lg100mm				2			2
Coude	Mâle Gaz Conique 3/8"-16,75						4	4
Boulon	TH CL 8,8 12x55							12

**Licence étudiante de SolidWorks  
Utilisation universitaire uniquement**

Echelle:	BACCALAUREAT DE TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE		
			SECHEUR D'HYDROGENE
	nomenclature pieces détachées		
Format: A3	Dessiner par: J.DESMAELE	date: 09/2009	DT 8